

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

Anexo II

Planilha Orçamentária de Referência Pregão Presencial nº 019/2020

| Relação de Itens Licitados | | | | | |
|----------------------------|------|---|-------------------|--|--|
| Item | QTD. | Descrição | V. Unitário | V. Total | |
| 001 | 01 | Aquisição de 01(um) Caminhão novo, zero quilômetro com as seguintes características mínimas: | R\$ 425.333,33 | R\$ 425.333,33 | |
| | | - Zero Km; | 2 | | |
| | | - 6x4 (Truck Traçado); - Mínimo Ano e Modelo 2019/2020; | | | |
| | 1 | - Pintura Sólida Branca; | 100 | | |
| | Λ. | - Motor de no mínimo 5 (cinco) cilindros, com potência | | | |
| | MM | de no mínimo 277 (duzentos e setenta e sete) cv turbinado e interculado; | | | |
| | XX | - Entre eixos mínimos de 3,44m; | 180 | | |
| 1 | J.M | - Gerenciamento eletrônico de combustível e sistema de | 1000 | (185) | |
| | X | redução de gases SCR ou EGR; | | and the | |
| | Y VI | - Tanque de combustível com capacidade mínima de | E B | 000 | |
| - | X | 275 (duzentos e setenta e cinco) litros; - Câmbio mínimo de 9 (nove) marchas à frente e 01 | May 15 | (18) | |
| | MY | (uma) à ré; | SX7 | 4 | |
| 1 1 | W | - Ar Condicionado original de fábrica; | | J'ORE | |
| 1 | W | - Direção Hidráulica ou Elétrica Original de Fábrica; | 188 | THE | |
| 1 | XX | - Vidros Elétricos; | ME | 1 | |
| - 16 | XI | - Travas Elétricas nas portas; - Com tacógrafo digital; | (200 A) | 90 (20) | |
| N. | 171 | - Conta-Giros no painel; | 1999 | (B) | |
| 6 | -71 | - Caçamba Basculante com capacidade mínima de | 799 | 100 | |
| 1 | M | 14M³; | | The same of the sa | |
| | 1 | - Caixa de carga, construída em chapa de aço SAC 350 | A | 1988 | |
| | | com espessura mínima de 8mm no assoalho e aço A36 | 1 | b- | |
|) | | com espessura mínima de 6,34mm nas laterais, perfil frontal e protetor de cabine em chapa de aço estrutural | TRO VO | 1 | |
| | 11 | SAE1020 com espessura mínima de 6,34mm, tampa | (3) | 10 | |
| | | traseira construída em 3 chapa de aço de no mínimo | 140 | 000 | |
| | | 6mm com sistema de abertura tipo ANTOGRAFICA | 1 | 3 | |
| | | (GUILHOTINA) e tipo portão, com abertura lateral | V | čI | |
| MILL | | para o lado direito; - Chassi duplado em estilo sanduíche e travessas | entere | Betterny | |
| | 4.00 | fabricadas em aço estrutural em perfil "U", sistema | | | |
| | | hidráulico, cilindro hidráulico telescópio frontal, com | | | |
| | | tomada de força acoplada na caixa de marchas, bomba | | | |
| | | hidráulica, reservatório de óleo, acionamento | | | |
| | | pneumático (sistema adicionamento da báscula | | | |

"Terra dos Beatos Pe. Manuel e Coroinha Adílio"



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

| 111 | Valor Total | R\$ 425.333, |
|---------|--|-----------------|
| | Obs: A garantia do veículo passa a contar a partir da data de entrega do veículo. | TV Poo |
| 1 | sem limite de quilometragem. | Man Low |
| 11 | Garantia total pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses | TO WEST |
| N Y | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | AL COM |
| THI | dispositivos de segurança exigidos pelo CTB; | 35 |
| 1 X N | estepe, extintor de incêndio, tapetes e demais | TO A ONE |
| MA | - Macaco, chaves de rodas, triângulo sinalizador, pneu | STITE VIE |
| 1/1/6 | água, escada lateral, porta estepe preferencialmente frontal; | S VAR |
| 100 | - Acessórios como caixa de ferramentas, corote de | 5/1/0 |
| MAN | Resolução 152/03; | CAVA US |
| 141 | - Para-choque escamoteável conforme CONTRAN | No. |
| | com a legislação vigente; | 100 |
| TV V | - Sinalização lateral com faixas reflexivas de acordo | 10 00 |
| J. W. | - Para lama (proteção dos pneus) em chapa de aço e badanas em borracha; | Man |
| NV | estacionário; Para lama (proteção dos pneus) em chapa de aco e | 3 (85) |
| - 7Y W | ABS/ASR/EBD ou ATC, freio a motor, freio | - |
| KM | - Freio de serviç <mark>o a tambor nas rodas com siste</mark> ma | |
| A / \ A | ocupantes; | |
| Λ | - Cinto de Segurança 3 (três) pontos para todos os | |
| | 16 lonas; | |
| | 22mm e pneus dianteiros 275/80R20, liso misto radial | |
| | borrachudo misto radial 16 lonas com sulco mínimo de | |
| | fechamento dos vidros à distância; - Pneus de no mínimo 275/80 R20 pneus traseiros | |
| | - Alarme com sistema de travamento das portas e | |
| | tempo de percurso); | |
| | consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e | |
| | - Computador de Bordo (distância, consumo médio, | |
| | - Sistema integrado de som com AM/FM/USB; | |
| | fundo anticorrosivo e pintura da cor do caminhão | |
| | demais componentes, acabamento com aplicação de | |
| | (sistemas de segurança) conforme resolução Contran 563/15, definidos na norma ABTN NBR 16141 e | |